

SUNGUARD® SOLAR

Bronze 20

Ochrona przeciwsłoneczna do kreatywnych zastosowań

SunGuard® Solar Bronze 20 to produkt preferowany przez architektów i specjalistów na całym świecie. Zapewnia bowiem spełnienie wyjątkowych wymagań dotyczących atrakcyjności kolorystycznej, gwarantując brązowe zabarwienie szkła, w połączeniu z najlepszą ochroną przeciwsłoneczną.

Powłoka napylana jest na bezbarwne szkło bazowe, co stanowi doskonałą alternatywę wobec szkła powlekanego na bazie szkła barwionego w masie. Jest to idealne rozwiązanie do zastosowania na fasadach i w przeszkleniach dachowych w obszarach o wysokim nasłonecznieniu, gdzie pożądany jest brązowy kolor odbicia.

- Brązowe zabarwienie szkła
- Jednolity kolor odbicia i transmisji światła
- Doskonała wytrzymałość chemiczna i mechaniczna
- Może być hartowane, gięte oraz laminowane w kierunku folii PVB
- Jeden produkt zarówno dla zastosowań w wersji odprężonej, jak i do obróbki cieplnej *
- Przy zastosowaniu zatwierdzonych emalii może być poddawane procesowi nanoszenia sitodruku *
- Nie wymaga usuwania powłoki z krawędzi szkła **

* Proszę zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi przetwarzania szkła SunGuard® bądź skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN w celu uzyskania bliższych inform.

** dotyczy przetestowanych szczeliw.

Światło widzialne				Energia słoneczna			Wartość g	Wartość U	
Transmisja [%]	Odbicie na zewnątrz [%]	Odbicie do wewnątrz [%]	Wskaźnik oddania barw	Transmisja bezpośrednia [%]	Odbicie na zewnątrz [%]	Absorpcja [%]	EN 410 [%]	Powietrze [W/m ² K]	Argon 90% [W/m ² K]
19	18	13	94	11	21	69	16	1,4	1,1

Szyba zespolona: 6/16/4, SunGuard® na pozycji #2, ClimaGuard® Premium na pozycji #3



BUILD WITH LIGHT™

Produkty serii SunGuard® dostępne są w różnych miejscach w Europie za pośrednictwem niezależnej sieci zakładów przetwarzających szkło GUARDIANA. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
United Kingdom
Phone: 0044 (0) 800 032 6322
e-Mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Luxembourg
Phone: 00 352 50301
e-Mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
Spain
Phone: 00 34 948 817255
e-Mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Hungary
Phone: 0036 (0) 68 887 200
e-Mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Thalheim GmbH
Germany
Phone: 0049 (0) 3494 361 800
e-Mail: anwendungstechnik@guardian.com

GUARDIAN Częstochowa Sp. z o.o.
Poland
Phone: 0048 (0) 34 323 9200
e-Mail: tech_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
Russia
Phone: 007 (8) 4912 956600
e-Mail: gsr_sales@guardian.com

Podane wartości są wartościami nominalnymi podlegającymi tolerancjom produkcyjnym. Podane wartości spektrofotometryczne są zgodne z EN 410; wartości współczynnika przenikania ciepła U są zgodne z EN 673.

Sprzedaż produktów przedstawionych w tej publikacji podlega ogólnym warunkom sprzedaży firmy GUARDIAN, jak również dodatkowym obowiązującym pisemnym gwarancjom. Nabywca jest odpowiedzialny za potwierdzenie, że produkty są odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania. W celu uzyskania wszelkich stosownych instrukcji użytkowania i obsługi, jak również aktualnych informacji o produkcie, prosimy o kontakt z Państwa lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN.